

Техническая спецификация

Наименование медицинской техники	Техническая характеристика
Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой	<p>Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств</p> <p>Области применения: используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях</p> <p>Особенности: крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали; стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки 10X17H13M2T (AISI 316Ti); камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально; встроенный парогенератор; ручная заливка воды в парогенератор; полуавтоматическое управление: предварительное удаление воздуха из камеры — методом гравитационной продувки; вакуумная сушка при помощи эжектора; фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления; длительный срок эксплуатации</p> <p>Система безопасности: отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе; защитное устройство от превышения давления в парогенераторе</p> <p>Стандартная комплектация: набор запасных частей — 1 компл.; стерилизационная коробка КСК-18 — 3 шт.: подставка под КСК — 1 шт.; сетка для сливного отверстия камеры — 1 шт.; клапан обратный — 1 шт.</p> <p>Объем камеры, дм³: Не более 75</p> <p>Загрузочный объем камеры, дм³: Не более 54</p> <p>Размеры камеры (диаметр×глубина), мм: Не более 400×600</p> <p>Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм: Не более 740× не более 570× не более 1070</p> <p>Режимы, °C–мин–МПа</p> <p>1 режим: 132–20–0,2</p> <p>2 режим: 120–45–0,11</p> <p>Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 7,94</p> <p>Средняя наработка на отказ, циклы, не менее: 3000</p> <p>Время нагрева, мин, не более: 30</p> <p>Глубина разрежения при вакуумной сушке, МПа, не менее: -0,07</p> <p>Напряжение, В: 380</p> <p>Установочная мощность, кВт: 8</p> <p>Масса, не более, кг: 80</p> <p>Срок эксплуатации, лет: 10</p>

Сроки поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора